



Chalice 190


	TC-D (FSQ)	G24d2,3	18-26 Вт
	TC-DEL (FSQ)	G24q2,3	18-26 Вт
	Электрооборудование класса I		
	IP23		



Отверстие для встраивания 190Ø



Отверстие для встраивания 190Ø, аварийный



Горизонтальный и вертикальный аварийный

Горизонтальные, с встроенным ПРА



Стеклоное матовое кольцо

Встраиваемые потолочные светильники для компактных люминесцентных ламп в ассортименте с множеством декоративных насадок. Идеальны для освещения офисов, коридоров, наружного освещения под навесами. Лампы заказываются отдельно.

Описание	Код Илcos	Цоколь	Вес (кг)	Код SAP
Chalice 190, горизонтальный				
CHALICE 190H 1x18 Вт TC-D LO	FSQ	G24d-2	1,5	96008883
CHALICE 190H 1x26 Вт TC-D LO	FSQ	G24d-3	1,5	96008887
CHALICE 190H 2x18 Вт TC-D CP	FSQ	G24d-2	1,8	96008885
CHALICE 190H 2x26 Вт TC-D LO	FSQ	G24d-3	1,8	96008889
CHALICE 190H 1x18 Вт TC-DEL HF	FSQ	G24d-2	0,9	96008884
CHALICE 190H 1x26 Вт TC-DEL HF	FSQ	G24d-3	0,9	96008888
CHALICE 190H 2x18 Вт TC-DEL HF	FSQ	G24d-2	0,9	96008886
CHALICE 190H 2x26 Вт TC-DEL HF	FSQ	G24d-3	1,4	96008890

CP - Высокий коэффициент мощности - параллельный конденсатор

LO - Балласт с низкими потерями

HF - Высокочастотный ПРА

Описание	Вес (кг)	Код SAP
Chalice 190 - Аксессуары		
CHALICE 190 GLASS FROSTED RING	0,6	96002079
CHALICE 190H PC-DISC CL	0,3	96009595
CHALICE 190H PC-DISC OP	0,3	96009596

OP - Опаловый

CL - Прозрачный

PC-disc обеспечивает степень защиты IP44