

NEW

О продукте

Поворотный встраиваемый светильник в эксклюзивном дизайне. Компактный размер, возможность выбора углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер расположен отдельно. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси и на 355° по вертикали.

Оптическая часть

Гибридная линза с углами рассеивания 10°, 24°, 45°. Тип светодиодов: COB.




Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К

(под заказ – 3000 К)


Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

UFO DL LED 35 D10**4000K****UFO DL LED 35 D24****4000K****UFO DL LED 35 D45****4000K**

| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | К _м |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| UFO DL LED 25 D10 4000K | 2100 | 20 | 105 | 1,8 | 1170001210 | ≥ 0,97 |
| UFO DL LED 25 D24 4000K | 2100 | 20 | 105 | 1,8 | 1170001220 | ≥ 0,97 |
| UFO DL LED 25 D45 4000K | 2100 | 20 | 105 | 1,8 | 1170001230 | ≥ 0,97 |
| UFO DL LED 35 D10 4000K | 3700 | 34 | 109 | 1,8 | 1170001240 | ≥ 0,97 |
| UFO DL LED 35 D24 4000K | 3700 | 34 | 109 | 1,8 | 1170001250 | ≥ 0,97 |
| UFO DL LED 35 D45 4000K | 3700 | 34 | 109 | 1,8 | 1170001260 | ≥ 0,97 |





NEW

О продукте

Поворотный накладной светильник в эксклюзивном дизайне. Компактный размер, возможность выбора углов рефлектора от узкого до среднего предоставляют широкие возможности для создания неповторимого и запоминающегося интерьера.

Установка

Устанавливается на поверхность потолка.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер расположен в корпусе светильника. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси и на 355° по вертикали.

Оптическая часть




Гибридная линза с углами рассеивания 10°, 24°, 45°. Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К)

Индекс цветопередачи > 80 (под заказ > 90)

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

**UFO/S DL LED 35
D10 4000K****UFO/S DL LED 35
D24 4000K****UFO/S DL LED 35
D45 4000K**

| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | K _M |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| UFO/S DL LED 25 D10 4000K | 2100 | 20 | 105 | 2,0 | 1170001270 | ≥ 0,95 |
| UFO/S DL LED 25 D24 4000K | 2100 | 20 | 105 | 2,0 | 1170001280 | ≥ 0,95 |
| UFO/S DL LED 25 D45 4000K | 2100 | 20 | 105 | 2,0 | 1170001290 | ≥ 0,95 |
| UFO/S DL LED 35 D10 4000K | 3700 | 34 | 109 | 2,0 | 1170001300 | ≥ 0,95 |
| UFO/S DL LED 35 D24 4000K | 3700 | 34 | 109 | 2,0 | 1170001310 | ≥ 0,95 |
| UFO/S DL LED 35 D45 4000K | 3700 | 34 | 109 | 2,0 | 1170001320 | ≥ 0,95 |