ZONDA LED

Светильник светодиодный пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP44.

Описание	Светильник светодиодный пристраиваемый на стену или потолок, аварийного освещения, со степенью защиты IP44, двухсторонний, постоянного или непостоянного режима освещения. Одночасовой или трехчасовой аварийный режим работы с полной перезарядкой в течение 24 часов. Прозрачный или опаловый рассеиватель из поликарбоната. Белый корпус из поликарбоната с светодиодным индикатором состояния. Температура окружающей среды – от 0°С до +40°С. Дистанция распознавания – 30 м. Никель-кадмиевый аккумулятор
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен
Область применения	Используется для освещения путей эвакуации в случае прекращения подачи электроэнергии

Артикул	Код товара для заказа	Режим работы, ч	Тип лампы и цоколь	Степень защиты IP	Вес, кг	Размеры, мм	Потребляемая мощность, Вт
Zonda 1HLED C348 OP		Непостоянный, 1	1,2W LED	44	1	310x41x250	2
Zonda 3HLED C349 OP		Непостоянный, 3	1,2W LED	44	1,2	310x41x250	2
Zonda 1PLED C350 OP		Постоянный,1	1,2W LED	44	1,05	310x41x250	2
Zonda 3PLED C351 OP		Постоянный, 3	1,2W LED	44	1,25	310x41x250	2
Zonda 1PLED C353 2CLR		Постоянный, 1	3,2W LED	44	1,15	310x41x250	4
Zonda 3PLED C354 2CLR		Постоянный, 3	3,2W LED	44	1,25	310x41x250	4

Поставляется в комплекте с наклейками :

Выход направо

Выход прямо

Выход налево

Дополнительные опции:

TEST — кнопка тестирования

CEB — светильник для подключения к центральной батарее питания

Tmin-25 — работает при температурах от -25°С до +55°С

EMS — для подключения к системе мониторинга.

AUT — имеется система самотестирования

2CLR - дополнительное освещение под светильником (двойная оптическая система)