

Omega T5



Недорогие, энергоэкономичные, эстетичные встроенные светильники со специальной решеткой под лампы T5. Быстрая и простая установка; корпус из листовой стали, покрытой белой краской. Подходит для встраивания в подвесные потолки с шириной подвесной системы 15/24 мм. Поставляется в комплекте с лампами.

Описание	Код Иcos	Цоколь	Вес (кг)	Код SAP
Omega T5				
OMEGA BD/MB 3x14 Вт T16 HF DMB LI840	FDH	G5	3,8	96211314
OMEGA FAST 3x14 Вт T16 HF WL DMB LI840	FDH	G5	3,8	96229450
OMEGA BD/MB 4x14 Вт T16 HF DMB LI840	FDH	G5	3,9	96211315
OMEGA BD/MB 4x14 Вт T16 HF WL DMB LI840	FDH	G5	3,9	96228967
Omega T5, аварийный				
OMEGA BD/MB 3x14 Вт T16 HF E3 DMB LI840	FDH	G5	4,4	96211318
OMEGA BD/MB 4x14 Вт T16 HF E3 DMB LI840	FDH	G5	4,4	96211319
OMEGA BD/MB 4x14 Вт T16 HF E3 WL DMB LI840	FDH	G5	4,4	96229451

DMB – Параболический отражатель, параболическая зеркальная решетка

WL – Вилка типа Weiland

LI840 – в комплект входят лампы, цветность 840

