

## ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЖКХ LED



TLK LED



TLR LED

### Область применения

- Производственные помещения, склады, гаражи, жилые дома, общественные помещения, технические помещения, помещения с повышенными требованиями по защите от пыли и влаги

### Конструкция

- Корпус светильника изготовлен из ударопрочного поликарбоната
- Оптическая система – рассеиватель: опаловый (OL), прозрачный (CL)
- Источник питания - Драйвер
- Тип светодиодов (LED) - SMD
- Цветовая температура светодиодов -3000/4000/5000К
- Индекс цветопередачи -CRI >80
- Степень защиты - IP65
- Класс защиты – II
- Применение антивандального крепежа (по запросу)
- Датчики- опико-акустический (01), оптический акустический (02), оптический (03),
- Аварийный блок питания для TLK

### Установка

- Крепление непосредственно на поверхность стены или потолка



Наименование	Размер корпуса, ДШВ, мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	лм/Вт
TLK01 CL	D281, H113	13	1860	141
TLK02 CL		11	1550	141
TLK03 CL		9	1240	141
TLK04 CL		7	930	141
TLR01 CL	D220, H116	9	1160	129
TLR02 CL		7	880	130

\* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте [www.technoluxtm.ru](http://www.technoluxtm.ru)