



Светильники серии TLC (зеркальный растр)



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- **Оптическая система** - зеркальная решетка из анодированного алюминия (ANOFOL S.r.l.) в двух вариантах исполнения. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- **Пускорегулирующая аппаратура** (ПРА) **Helvar**, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс **EEL**=B2, **cos φ** $\geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс **EEL**=A2, **cos φ** $\geq 0,95$, коэффициент **пульсаций** $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован **блоком аварийного питания (БАП)**.

- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВJB.
- Клеммная колодка - Tridonic

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или E15

Габаритные размеры





Светильники серии TLC (зеркальный растр)

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м3
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5)										
TLC214	2x14	ЛЛ (T5 G13)	610	595	295	295	85	2	1265x325x95	0,039
TLC224	2x24	ЛЛ (T5 G13)	610	595	295	295	85	2	1265x325x95	0,039
TLC228-1	2x28	ЛЛ (T5 G13)	1220	1195	295	295	85	1	1265x325x95	0,039
TLC254-1	2x54	ЛЛ (T5 G13)	1220	1195	295	295	85	1	1265x325x95	0,039
TLC414	4x14	ЛЛ (T5 G13)	610	595	595	595	85	2	650x180x620	0,073
TLC424	4x24	ЛЛ (T5 G13)	610	595	595	595	85	2	650x180x620	0,073
TLC428-1	4x28	ЛЛ (T5 G13)	1220	1195	595	595	85	1	1265x105x635	0,084
TLC454-1	4x54	ЛЛ (T5 G13)	1220	1195	595	595	85	1	1265x105x635	0,084
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13)										
TLA418-1	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	605	605	605	85	2	650x180x620	0,073
TLC218	2x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	295	295	85	2	1265x325x95	0,039
TLC218-1	2x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	295	295	85	2	1265x325x95	0,039
TLC236-1	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1220	1195	295	295	85	1	1265x325x95	0,039
TLC418	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	595	595	85	2	650x180x620	0,073
TLC418-1	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	595	595	85	2	650x180x620	0,073
TLC436-1	4x36	ЛЛ (T8 G13)	1220	1195	595	595	85	1	1265x105x635	0,084



Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА ЕЕI=B2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5)							
TLC214	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC224	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC228-1	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC254-1	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC414	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC424	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC428-1	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
TLC454-1	—	—	под заказ	—	под заказ	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13)							
TLA418-1	10324	—	10331	10850	10867	—	—
TLC218	04076	—	04120	—	—	07657	07664
TLC218-1	01228	—	02522	—	—	07671	07688
TLC236-1	01341	—	01389	02669	01761	07794	07800
TLC418	10409	16838	10416	10935	17361	07893	07909
TLC418-1	10423	16845	10430	10942	14650	17569	07916
TLC436-1	04434	—	04441	04465	04458	—	—



Светильники серии TLC (зеркальный растр)

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
2		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451