Светодиодный светильник 1195х180х50 мм «Премиум»

для образовательных учреждений



Корпус

 Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Монтаж


▶ Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или монтируется на ровную поверхность


Применение


▶ Соответствует требованиям письма Руководителя Роспотребнадзора Г.Г.Онищенко от 01.10.2012 № 01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света» (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) и подходит для применения в образовательных учреждениях**

	Артик	ул		Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	V-01-260-036-3950K			4x9W=36W	3950K	3400Lm
	V-01-258-036-6500K			4x9W=36W	6500K	3800Lm
Рассеиватель		V-05-012	Призма стандарт			

Рассеиватель	V-05-012	Призма стандарт
(комплектуется отдельно)	V-05-112	Опал
	V-05-212	Пин спот
	V-05-412	Колотый лед
	V-05-512	Микропризма







- ▶ Драйвер Varton 40W
- Размер 1195x180x50 мм
- ▶ Цветопередача 80-92 Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50-60Hz
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (IP40 по запросу)
- ▶ Размер упаковки светильника 1235х200х60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1205х190х18 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 1 %
- PF ≥ 0,96

