



Светодиодные светильники для спортивных помещений



| | Артикул | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Корпус | V-01-174-018-4100K | 2x9W=18W | 4100K | 1700Lm |
| | V-01-173-018-6500K | 2x9W=18W | 6500K | 1900Lm |
| Рассеиватель (комплектуются отдельно) | V-05-022 | Призма стандарт | | |
| | V-05-122 | Опал | | |
| | V-05-222 | Пин спот | | |
| | V-05-422 | Колотый лед | | |
| | V-05-522 | Микропризма | | |



V-01-173-018-6500K



Корпус

- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
- ▶ Защищен металлической сеткой

Монтаж

- ▶ Монтируется на ровную поверхность

Упаковка

- ▶ Решетка поставляется отдельно

Применение

- ▶ Для спортивных помещений, где требуется защита светильника от попадания спортивного снаряда

- ▶ Светодиодные модули Varton 3528 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер Varton 20W
- ▶ Размер 595x200x65 мм (с решеткой)
- ▶ Цветопередача 80-92 Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50-60Hz
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20 (IP40 по запросу)
- ▶ Размер упаковки светильника 630x200x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1250x190x18 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 1 %
- ▶ PF ≥ 0,96

