Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС ГРИЛЬЯТО» разработана специально для установки в подвесные потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50х50 мм, 100х100 мм, 200х200 мм).
Металлический корпус, эффективный теплоотвод. Корпус белого цвета.
Светильник выпускается в нескольких модификациях:
– 25 Вт (до 2300 лм) – для освещения второстепенных помещений и коридоров,
– 33 Вт (до 3000 лм) – для замены люминесцентных светильников ЛВО 4х18 Вт,
– 40 Вт (до 3700 лм) – для помещений с повышенными требованиями к освещенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

40Вт 33Вт 25Вт

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

Nichia | IP 20 | 0 +45 | 175 V 260 | ≤1% | Teco | cos f 0,9 | ЕАС | 3 ГОДА | БАП

Для удобства монтажа светильник снабжен откидной торцевой крышкой

Специально разработанный крепеж для монтажа в потолки ГРИЛЬЯТО



Металлический корпус



LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул		LE-СВО-03-050-**0547**-20Х LE-СВО-03-050-**0548**-20Д LE-СВО-03-050-**0549**-20Т	LE-СВО-03-040-**0542**-20Х LE-СВО-03-040-**0543**-20Д LE-СВО-03-040-**0544**-20Т	LE-СВО-03-030-**0595**-20Х LE-СВО-03-030-**0538**-20Д LE-СВО-03-030-**0539**-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4100 лм	3500 лм	2600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4040 лм	3400 лм	2500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3900 лм	3300 лм	2400 лм
Модификация с опаловым рассеивателем				
Артикул		LE-СВО-03-050-**0569**-20Х LE-СВО-03-050-**0550**-20Д LE-СВО-03-050-**0551**-20Т	LE-СВО-03-040-**0568**-20Х LE-СВО-03-040-**0545**-20Д LE-СВО-03-040-**0546**-20Т	LE-СВО-03-030-**0567**-20Х LE-СВО-03-030-**0540**-20Д LE-СВО-03-030-**0541**-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	3700 лм	3400 лм	2500 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3600 лм	3300 лм	2400 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3500 лм	3250 лм	2300 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт	48 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		589 x 589 x 40 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610 x 610 x 85 мм		
Вес, кг		3,1 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45˚С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Блок аварийного питания (БАП): LE 0274