

NEW

О продукте

Серия простых и надежных светодиодных светильников со степенью защиты IP54. Может использоваться в помещениях с неблагоприятными условиями или снаружи под навесом (от - 40 °С до +40 °С).
ВНИМАНИЕ: светильник рассчитан на применение в бытовых (не промышленных) сетях.

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Для установки светильника необходимо заказать - «Комплект крепления X2» (код заказа – 2995000020).

Конструкция

Корпус из полиамида. Доступна защитная решетка для K200 (код заказа - 2135000020) и K300 (код заказа - 2135000020).

B C L

	B	C	L
K LED 200 4000K	200	58	145
K LED 300 4000K	300	83	200

Оптическая часть

Рассеиватель из матового ПММА.


Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 100%

K LED 300 4000K

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
K LED 200 4000K	850	12	71	0,8	1597000010	≥ 0,96
K LED 300 4000K	1100	14	79	1,2	1597000020	≥ 0,96