



О продукте

За счет особой конструкции потолочных панелей ECOPHON Focus DS, потолок образует единую поверхность, где элементы каркаса подвесной системы остаются невидимыми. Конструкция светильников ECOPHON LED учитывает все особенности потолка и идеально сочетается с потолочными панелями.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа ECOPHON Focus DS с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки).

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Рамка рассеивателя сконструирована так, чтобы создать единую поверхность с потолком ECOPHON Focus DS.

Оптическая часть

За счет равномерного расположения светодиодов по всей поверхности светильника, светодиодный модуль ECO LED обеспечивает бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Управление освещением

Возможны модификации, управляемые по протоколам DALI и беспроводному протоколу ME6.

OPL/R ECO LED 595 4000K



Наименование	Тип кромки	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
OPL/R ECO LED 595 4000K ECOPHON	3350	35	96	4,7	1028000480	≥ 0,98

