

О продукте

Экономичный светильник для освещения производственных цехов с высотой потолков от 5 до 8 метров. Является заменой светильников типа ГСП 150 и РСП 250. В базовом исполнении светильники серии LB/S M ECO LED комплектуются источником питания, работающим в сети постоянного и переменного тока, что позволяет использовать светильники в системе аварийного освещения с ЦСАО DIALOG.

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен. Возможна установка светильника на тросовый подвес.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Элемент крепления (лира) входит в комплект поставки.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля - $3 \times 2,5 \text{ мм}^2$.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской.


Оптическая часть

LB/S C ECO LED – защитное прозрачное терпированное силикатное стекло.
LB/S M ECO LED – защитное матовое терпированное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К (под заказ - 4000 К)
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

LB/S M ECO LED 75 4000K



LB/S C ECO LED 75 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_M
LB/S M ECO LED 75 5000K	7700	75	103	6,4	1334000610	$\geq 0,96$
LB/S C ECO LED 75 5000K	8500	75	113	6,4	1334000600	$\geq 0,96$

