

# Solano LED2x1750 A551 T840 ECO

Светильник светодиодный  
универсальный встраиваемый/пристраиваемый/подвесной  
в корпусе высотой 30 мм  
с белым опаловым рассеивателем



<b>Описание</b>	Встраиваемый/пристраиваемый/подвесной ультратонкий светильник с высокоеффективным УФ-стабилизированным белым опаловым рассеивателем. Рассеиватель сочетает в себе все положительные свойства опалового и призматического рассеивателей и имеет повышенную светопропускающую способность и КПД по сравнению с ними. Полностью закрытый стальной корпус белого цвета высотой 30 мм. Светильник укомплектован драйвером. Индекс цветопередачи: Ra ≥80%.
<b>Упаковка</b>	Основная упаковка – картонная коробка на 5 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
<b>Способ установки</b>	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600мм.
<b>Область применения</b>	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код Товара Для заказа10	Тип лампы и цоколь	Световой поток источника света/ светильника, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Solano LED2x1750 A551 T840 ECO	1023915	LED	3450/3050	4000	1195x295x30	1.3	39

## Дополнительные опции:

EMG — аварийный блок, 1 час

SPORT — белая защитная решетка

GR - для установки в потолок Грильято

SB - установка в потолок из гипсокартона

SUSI — дополнительный комплект для подвесного варианта.