

Hermetic LED4x1100 A549 T840 ECO

Светильник светодиодный
встраиваемый/подвесной
ультратонкий высотой 15 мм.
с белым опаловым рассеивателем
со степенью защиты IP54



Описание	Встраиваемый/подвесной ультратонкий светильник с белым опаловым УФ-стабилизированным рассеивателем. Полностью закрытый стальной корпус белого цвета высотой 15 мм. со степенью защиты IP 54. Светильник укомплектован выносным драйвером. Индекс цветопередачи: Ra \geq 80%.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 10 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм. и в потолок из гипсокартона.
Область применения	Идеальное решение для чистых помещений (пищевой промышленности, медицинских учреждений, больниц).

Артикул	Код Товара Для заказа	Тип лампы и цоколь	Световой поток источника света/ светильника, Lm	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Hermetic LED4x1100 A549 T840 ECO	1023852	LED	4400/3785	4000	595x595x15	1.3	39

Дополнительные опции:

SPORT – белая защитная решетка
GR - для установки в потолок Грильято
SB - установка в потолок из гипсокартона
SUSI – дополнительный комплект для подвесного варианта.