НВХ Светильники серии НВ

Автосалон Opel (Санкт–Петербург)

Установка

Тросовый подвес.

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимными гермовводами. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый фасетчатый отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,4 кг.

НВХ





Светильник со стеклом и защитной решеткой. Код заказа решетки — 90103.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301
М — ртутная лампа типа ДРЛ
Н — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ

220В IP23 IP65 E40 E40 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
НВХ 250 М	1x250	9,0	**91825004**	**90825004**	≥ 0,85
НВХ 400 М	1x400	10,6	**91840004**	**90840004**	≥ 0,85
НВХ 250*	1x250	9,0	**91825001**	**90825001**	≥ 0,85
НВХ 400 Н	1x400	10,6	**91840002**	**90840002**	≥ 0,85
НВХ 400 S	1x400	10,6	**91840006**	**90840006**	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт