

Светильники HIGHTECH предназначены для общего освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных учреждений, медицинских учреждений, чистых помещений.



## Характеристики

Корпус: экструдированный алюминиевый профиль



Цвет корпуса: белый, серый

Рассеиватель: инновационный opal-sand с высокой светопропускаемостью, эффективно компенсирующий слепящий эффект

Возможность диммирования / DALI: да

Цветовая температура: 4000K, 5000K

Степень защиты: IP40, IP54

Коэффициент пульсации: менее 5%

Коэффициент мощности: более 0,9

Индекс цветопередачи Ra: более 80

Возможность комплектации с БАП на 1 или 3 часа: да

Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Гарантия: 5 лет





ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Накладной

Подвесной

КСС



Артикул (IP 40/IP54)	Наименование	Мощность, W	Световой поток, лм	Цветовая температура, K	Вес, кг	Размер (АxВxН), мм
CE000007372 / 7448	HIGHTECH-38/OPAL-SAND	38	3300	4000	1,6	1120x160x40
CE000007721 / 7723	HIGHTECH-38/OPAL-SAND	38	3300	5000	1,6	1120x160x40
CE000007377 / 7745	HIGHTECH-76/OPAL-SAND	76	7200	4000	2,9	2140x160x40
CE000007743 / 7746	HIGHTECH-76/OPAL-SAND	76	7200	5000	2,9	2140x160x40

\*более точные технические и световые характеристики указаны в ies-файлах на официальном сайте производителя [www.csvt.ru](http://www.csvt.ru)