

О продукте

Компактные линейные светильники серии WASHLINE MINI LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий. Малые размеры, простота установки и подключение позволяют сделать качественное освещение с ограниченным пространством для монтажа. Светильники незаметны даже на малой высоте.

Установка

Крепление на поверхность.

Комплект поставки

Светильник в сборе.
Блок питания заказывается отдельно.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый порошковой краской. Светодиодный модуль расположен внутри корпуса.

Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина КСС – 40° и 120°. Светильники предназначены для архитектурного освещения.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 1%

Опции

- Сквозная проводка
- Герметичные коннекторы
- Клипсы для накладного монтажа

WASHLINE MINI LED 12 (40)



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Оптика	Напряжение питания, DC	Код заказа	К _м
WASHLINE MINI LED 8 D40 3000K 500	510	8	64	1,4	40°	24В	1100001220	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 8 D40 4000K 500	560	8	70	1,4	40°	24В	1100001230	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 8 D120 4000K 500	430	8	54	1,4	120°	24В	1100001380	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 16 D40 3000K 1000	1000	16	63	1,4	40°	24В	1100001240	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 16 D40 4000K 1000	1200	16	75	1,4	40°	24В	1100001250	≥ 0,9
WASHLINE MINI LED 16 D120 4000K 1000	1000	16	63	1,4	120°	24В	1100001390	≥ 0,9

