

NEW

Описание

EVOLINE LED - новая серия архитектурных светильников для подсветки фасадов зданий. Эффективная оптика, широкий набор длин и мощностей, удобная и надежная фиксация дают гибкость в применении данного семейства в различных проектах архитектурно-художественной подсветки.

Установка

Светильники устанавливаются на регулируемые кронштейны с жесткой фиксацией. 2 кронштейна в комплекте. Возможен заказ кронштейнов с различной длиной.

Конструкция

Корпус из алюминия. Групповая оптика из ПММА. Защитное закаленное стекло. Тип диодов - SMD.

Оптика

Угол пучка - асимметричный 30×90° (специальные оптики доступны опционально).

Характеристики

Диапазон рабочих температур от -40 °С до +40 °С
 Коррелированная цветовая температура – 2700 К, 4000 К (3000 К – под заказ)
 Индекс цветопередачи – 80
 Коэффициент пульсации светового потока < 5%
 Срок службы – 50000 часов (L70B50)


Опции

Другие оптические системы доступны по запросу
 Сквозная проводка доступна по запросу
 Опция 24Вт/м доступна по запросу
 RGB и RGBW версии доступны по запросу

Аксессуары для монтажа

Кабельный соединительТНВ.391.А3А
 (код заказа – 4105000230)

EVOLINE LED 36 А30×90



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Длина, мм	Код заказа	К _м
EVOLINE LED 12 А30×90 2700К 300	1500	15	100	0,9	Серебристый	300	1006000250	> 0,95
EVOLINE LED 12 А30×90 4000К 300	1650	15	110	0,9	Серебристый	300	1006000260	> 0,95
EVOLINE LED 24 А30×90 2700К 600	2800	28	100	1,5	Серебристый	600	1006000030	> 0,95
EVOLINE LED 24 А30×90 4000К 600	3080	28	110	1,5	Серебристый	600	1006000040	> 0,95
EVOLINE LED 36 А30×90 2700К 900	4100	41	100	2,5	Серебристый	900	1006000190	> 0,95
EVOLINE LED 36 А30×90 4000К 900	4510	41	110	2,5	Серебристый	900	1006000200	> 0,95
EVOLINE LED 48 А30×90 2700К 1200	5400	54	100	3,5	Серебристый	1200	1006000110	> 0,95
EVOLINE LED 48 А30×90 4000К 1200	5940	54	110	3,5	Серебристый	1200	1006000120	> 0,95