

	A
LINER/S DR LED 600	570
LINER/S DR LED 1200	1140
LINER/S CC LED	581

О продукте

Подвесная модульная система. Решение для освещения офисных и учебных помещений, переговорных и кабинетов, холлов и фойе. Ширина световой линии 10 см.

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). LINER/S DR – светильники как для соединения в линию, так и для одиночной установки. Возможно соединение светильников под углом 90°, а также переход световой линии с потолка на стену. LINER/S CC LED – угловой элемент.

Комплект поставки

Система подвесов входит в комплект поставки. При установке в линию необходимо заказать комплект торцевых крышек, в который входят: 2 торцевые крышки, крепежные элементы для торцевых крышек. Коды заказа комплекта крышек для светильников LINER/S DR LED: белый – 2471000090, металл – 2471000100.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской белого цвета и цвета металл.


Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи – 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

LINER/S DR LED 1200 W 4000K



Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, а также модификации с изменяемой цветовой температурой.

Аксессуары	Код
Комплект крышек LINER/S DR, LR металл	2471000100
Комплект крышек LINER/S DR, LR белый	2471000090

Пример цветовой температур



5800 К 4000 К 2800 К

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_m
LINER/S CC LED S 4000K	2250	27	83	3,9	1477000840	> 0,95
LINER/S CC LED W 4000K	2250	27	83	3,9	1477000830	> 0,95
LINER/S DR LED 600 S 4000K	1100	13	85	2,7	1473000280	> 0,95
LINER/S DR LED 600 W 4000K	1100	13	85	2,7	1473000010	> 0,95
LINER/S DR LED 1200 S 4000K	2250	27	83	4,4	1473000080	> 0,95
LINER/S DR LED 1200 W 4000K	2250	27	83	4,4	1473000030	> 0,95
Светильник с изменяемой цветовой температурой						
LINER/S LED 1200 CH CF	2300	27	85	4,8	1473000910	> 0,90

