

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Universal-Line





Размер светильника: 891x100x69mm
 Монтажный размер: 868x85mm
 Размер упаковки светильника:
 900x111x89mm
 PF ≥0,95




○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-70413-10000-4003840	30W	3000K	2800lm
V1-A1-70413-10000-4003840	30W	4000K	2900lm




Размер светильника: 1176x100x69mm
 Монтажный размер: 1153x85mm
 Размер упаковки светильника:
 1200x111x89mm
 PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-70414-10000-4005030	36W	3000K	3500lm
V1-A1-70414-10000-4005040	36W	4000K	3600lm




Размер светильника: 1461x100x69mm
 Монтажный размер: 1438x85mm
 Размер упаковки светильника:
 1500x111x89mm
 PF ≥0,95



○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-A1-70415-10000-4006230	46W	3000K	4800lm
V1-A1-70415-10000-4006240	46W	4000K	4900lm



Монтаж:

Встраиваемый монтаж с подвесными потолочными системами Armstrong®

Установка в ГКЛ при помощи крепления (заказывается отдельно)

Материал корпуса:

Алюминий

Материал рассеивателя:

ПК

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >82

Температурный режим от +1° до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz±10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока ≤ 5%



Аксессуары для Universal-Line

Артикул	Мощность
V2-R0-0P00-02.0.0109.00	Гибкий опаловый рассеиватель из ПК, рулон 25м
V4-R0-70.0007.ULO-0003	Комплект креплений для монтажа в линию светильника Universal-Line (3 пластины и винты)
V4-R0-70.0007.ULO-0004	Крепление для горизонтального встраиваемого монтажа Universal-Line
V4-R0-70.0007.ULO-0005	Крепление для вертикального встраиваемого монтажа Universal-Line
V4-R0-70.0007.ULO-0001	Крышка торцевая глухая для светильника Universal-Line, ширина 15мм
V4-R0-70.0007.ULO-0002	Крышка торцевая с гермовводом для светильника Universal-Line, ширина 15мм

