

**О продукте**

CLASSIC LED – светильники в ретро дизайне с современными источниками света для освещения исторических районов, парков и скверов. Выполняются в торшерном и подвесном исполнении, просты в монтаже и дают комфортную равномерную засветку.

**Установка**

Светильник устанавливается на трубу диаметром 60 мм.

**Комплект поставки**

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из стали, покрытой порошковой цинкосодержащей краской. Внутри корпуса расположен источник питания и светодиоды.


**Оптическая часть**

Защитное стекло. Рассеиватель из поликарбоната (в версии OPL).

**Характеристики**

Коррелированная цветовая температура – 2700 К, 3000 К, 4000 К  
 Индекс цветопередачи – 75  
 Коэффициент пульсации светового потока < 3%

**CLASSIC LED 35 4000K**



**Классические опоры для CLASSIC LED**

Артикул	Название
4702000010	AVANT
4702000020	AVANT 2
4702000030	CLASSIC
4702000040	CLASSIC 2
4702000070	YARD
4702000080	YARD 2

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	К <sub>м</sub>
CLASSIC LED 35 2700K	3300	35	66	16,8	Черный	1652000030	≥ 0,95
CLASSIC LED 35 3000K	3300	35	66	16,8	Черный	1652000070	≥ 0,95
CLASSIC LED 35 4000K	3500	35	66	16,8	Черный	1652000110	≥ 0,95
CLASSIC LED 35 OPL 2700K	2350	35	66	16,8	Черный	1652000050	≥ 0,95
CLASSIC LED 35 OPL 3000K	2350	35	66	16,8	Черный	1652000090	≥ 0,95
CLASSIC LED 35 OPL 4000K	2500	35	66	16,8	Черный	1652000130	≥ 0,95
CLASSIC LED 70 2700K	6600	70	76	17,0	Черный	1652000020	≥ 0,95
CLASSIC LED 70 3000K	6600	70	76	17,0	Черный	1652000060	≥ 0,95
CLASSIC LED 70 4000K	7000	70	76	17,0	Черный	1652000100	≥ 0,95
CLASSIC LED 70 OPL 2700K	4700	70	76	17,0	Черный	1652000040	≥ 0,95
CLASSIC LED 70 OPL 3000K	4700	70	76	17,0	Черный	1652000080	≥ 0,95
CLASSIC LED 70 OPL 4000K	5000	70	76	17,0	Черный	1652000120	≥ 0,95

