OPL/R ECO LED Светодиодный светильник серии ECO



	A	B
OPL/R ECO LED 300 4000K	295	595
OPL/R ECO LED 595 4000K	595	595
OPL/R ECO LED 1200 4000K	1215	295
OPL/R ECO LED 1200×600 4000K	1215	595

О продукте

Встраиваемый светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной и бестеневой засветкой рассеивателя. OPL/R ECO LED – лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

Комплект поставки

Для встройки в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать клипсы.
Код заказа клипс — 2905000110 (необходимо заказывать 4 штуки на светильник).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

За счет равномерного расположения светодиодов по всей его поверхности светодиодный модуль ECO LED обеспечивает бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Доступны модификации, управляемые по протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6, а также модификации с изменяемой цветовой температурой.

OPL/R ECO LED 595 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_M
OPL/R ECO LED 300 4000K	1600	18	89	2,8	1028000260	> 0,85
OPL/R ECO LED 300 EM 4000K	1600	18	89	3,7	1028001070	> 0,85
OPL/R ECO LED 595 4000K	3750	34	110	4,5	1028000130	> 0,95
OPL/R ECO LED 595 EM 4000K	3750	34	110	5,4	1028000490	> 0,98
OPL/R ECO LED 1200 4000K	3300	33	100	5,0	1028000240	> 0,98
OPL/R ECO LED 1200 EM 4000K	3300	33	100	5,5	1028000550	> 0,90
OPL/R ECO LED 1200×600 4000K	7200	70	103	8,8	1028000250	> 0,94
OPL/R ECO LED 1200×600 EM 4000K	7200	70	103	9,2	1028000900	> 0,94
Светильник с изменяемой цветовой температурой						
OPL/R ECO LED 595 CH CF	3250	34	96	4,5	1028001080	> 0,95

230 В | 0/50/60 Гц | Кп<2% | IP20 | Ta(°C) +5/+35 | DALI | ME6 | EMC | EM | A+ | CRI >80 | УХЛ4