

О продукте

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений с равномерной бестеневой засветкой рассеивателя. OPL/S ECO LED – лучший выбор для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность. В комплекте с защитной решеткой GRID 1200 SPORT LED, возможно применение в спортивных залах с высотой потолков до 6 м.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура (драйвер).

Оптическая часть

За счет равномерного расположения светодиодов по всей его поверхности светодиодный модуль ECO LED обеспечивает бестеневую засветку рассеивателя светильника. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Тип светодиодов: SMD.

	A	B
OPL/S ECO LED 300 4000K	625	310
OPL/S ECO LED 600 4000K	625	610
OPL/S ECO LED 1200 4000K	1225	310
OPL/S ECO LED 1200×600 4000K	1227	610

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 К
(под заказ – 3000 К, 5000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Возможны модификации с управляемым драйвером по протоколам DALI, 1...10В и беспроводному протоколу ME6.

Аксессуары	Код
Комплект крепления X4	2995000040
GRID 1200 SPORT LED	2451000010

OPL/S ECO LED 600 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _m
OPL/S ECO LED 300 4000K	1600	18	89	3,2	1058000190	≥ 0,85
OPL/S ECO LED 300 EM 4000K	1600	18	89	5,0	1058000400	≥ 0,85
OPL/S ECO LED 600 4000K	3400	34	100	5,0	1058000090	≥ 0,95
OPL/S ECO LED 600 EM 4000K	3400	34	100	5,4	1058000270	≥ 0,98
OPL/S ECO LED 1200 4000K	3350	33	102	5,0	1058000170	≥ 0,98
OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K	3350	33	102	6,0	1058000310	≥ 0,90