
НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65 15W/25W ТЕПЕРЬ И 4000К!

Характеристики:

- ▶ Мощность 15W/25W
- ▶ Световой поток 1500lm/2500lm
- ▶ Цветовая температура 4000К/5000К
- ▶ Степень защиты оболочки IP65
- ▶ Размер изделия 300x83mm
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>80
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,90
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤15%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2*
- ▶ *Температурный режим от -30°С до +40°С
- Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Класс ударопрочности IKO8
- ▶ Материал корпуса ABS пластик
- ▶ Материал рассеивателя ПММА
- Накладной монтаж на ровную поверхность
- ▶ Крепеж и дюбели входят в комплект поставки

ИСПОЛНЕНИЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

30НА РАБОТЫ ДАТЧИКА



- АВАРИЙНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА 3 ЧАСА РАБОТЫ
- ИСПОЛНЕНИЕ DALI

