Общественное освещение

Светодиодный светильник серии ДСО45 Liner M

220В AC | IP 20 | LED | УХЛ4 | ≥80 Ra | CCT 4000K | EAC

Расшифровка модификаций

Первая цифра:
0 – индивидуальная установка;
1 – установка в линию.
Вторая цифра:
0 – базовое исполнение;
1 – регулируемый драйвер 1-10В;
2 – регулируемый драйвер DALI;
4 – блок аварийного питания;
8 - драйвер с управлением по протоколуDALI type 8 (Тц от 3000К до 6000К).
Третья цифра (стекло):
1 - опаловое;
2 – прозрачное призматическое.

Расшифровка обозначений

Liner M - коммерческое название.
HE - высокая эффективность светильника свыше 100 лм/Вт.
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI.
RW - драйвер с управлением по протоколуDALI type 8 с функцией изменения цветовой температуры.
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа.
840 - Ra=80 и T=4000K.
830/860 - Ra=80 и T=3000K/T=6000K.

Описание серии

• Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 103 лм/Вт.
• Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного полимера с коэффициентом пропускания до 91%.
• Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от +1g_gradusC до +35g_gradusC.
• Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260 В.
• Возможно изготовление под заказ световых приборов с цветовой температурой 3000К и 5000К.

Применение

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений,торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

Нормативный документ

ТУ 3461-036-05014337-2007

Корпус: алюминий.

Рассеиватель: полимерный материал прозрачный, опаловый.

Крышки: полимерный материал серого цвета. Крепятся к корпусу с помощью саморезов.

Установка: Светильник подвешивается на трос.

Архивные (выведенные из прайс-листа)

Наименование	Описание
ДСО45-20-001 Liner M 840	IP20, 606x68x82, расс. опал., LED, 20 Вт, 1678 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-20-041 Liner EM1 840	IP20, 606x68x82, расс. опал., LED, 20 Вт, 1678 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСО45-20-002 Liner M 840	IP20, 606x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 20 Вт, 1743 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-20-042 Liner EM1 840	IP20, 606x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 20 Вт, 1743 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСО45-34-081 Liner RW 830/860	IP65, 1146x68x82, расс. опаловый, ПММА, 34 Вт, 3450 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=3000-6000K, подвесной, DALI type 8, PF=0,95
ДСО45-40-001 Liner M 840	IP20, 1200x68x82, расс. опал., LED, 40 Вт, 3355 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-40-011 Liner M RA 840	IP20, 1200x68x82, расс. опал., LED, 40 Вт, 3355 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением 1-10 В, PF=0,98
ДСО45-40-041 Liner EM3 840	IP20, 1200x68x82, расс. опал., LED, 40 Вт, 3355 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСО45-40-002 Liner M 840	IP20, 1200x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 40 Вт, 3487 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98

Светодиодный светильник серии ДСО45 Liner M

RA 840	драйвер с управлением 1-10 В, PF=0,98
ДСО45-40-042 Liner EM3 840	IP20, 1200x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 40 Вт, 3487 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСО45-50-001 Liner M 840	IP20, 1498x68x82, расс. опал., LED, 50 Вт, 4193 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-50-011 Liner M RA 840	IP20, 1498x68x82, расс. опал., LED, 50 Вт, 4193 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением 1-10 В, PF=0,98
ДСО45-50-041 Liner EM1 840	IP20, 1498x68x82, расс. опал., LED, 50 Вт, 4193 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСО45-50-002 Liner M 840	IP20, 1498x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 50 Вт, 4369 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-50-012 Liner M RA 840	IP20, 1498x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 50 Вт, 4369 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением 1-10 В, PF=0,98
ДСО45-50-042 Liner EM1 840	IP20, 1498x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 50 Вт, 4369 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98, БАП, 3ч
ДСО45-20-102 Liner M 840	IP20, 606x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 20 Вт, 1743 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-40-102 Liner M 840	IP20, 1200x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 40 Вт, 3487 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-50-101 Liner M 840	IP20, 1498x68x82, расс. опал., LED, 50 Вт, 4193 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-20-001 Liner M HE 840	IP20, 586x68x82, расс. опал., LED, 18 Вт, 1847 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-20-002 Liner M HE 840	IP20, 586x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 18 Вт, 1863 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-40-001 Liner M HE 840	IP20, 1146x68x82, расс. опал., LED, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-40-002 Liner M HE 840	IP20, 1146x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-50-001 Liner M HE 840	IP20, 1426x68x82, расс. опал., LED, 47 Вт, 4618 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98
ДСО45-50-002 Liner M HE 840	IP20, 1426x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, PF=0,98

LED

Наименование	Описание
ДСО45-20-101 Liner M 840	IP20, 606x68x82, расс. опал., LED, 20 Вт, 1678 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-40-101 Liner M 840	IP20, 1200x68x82, расс. опал., LED, 40 Вт, 3355 лм, 84 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-50-102 Liner M 840	IP20, 1498x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 50 Вт, 4369 лм, 87 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98

LED HE

Наименование	Описание
ДСО45-20-021 Liner M HE RD 840	IP20, 586x68x82, расс. опал., LED, 18 Вт, 1847 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСО45-20-022 Liner M HE RD 840	IP20, 586x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 18 Вт, 1863 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСО45-40-021 Liner M HE RD 840	IP20, 1146x68x82, расс. опал., LED, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСО45-40-022 Liner M HE RD 840	IP20, 1146x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСО45-50-021 Liner M HE RD 840	IP20, 1426x68x82, расс. опал., LED, 47 Вт, 4618 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСО45-50-022 Liner M HE RD 840	IP20, 1426x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, драйвер с управлением DALI, PF=0,98
ДСО45-20-101 Liner M HE 840	IP20, 586x68x82, расс. опал., LED, 18 Вт, 1847 лм, 102 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-20-102 Liner M HE 840	IP20, 586x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 18 Вт, 1863 лм, 103 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-40-101 Liner M HE 840	IP20, 1146x68x82, расс. опал., LED, 37 Вт, 3695 лм, 100 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-40-102 Liner M HE 840	IP20, 1146x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 37 Вт, 3726 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной, магистральная проводка, PF=0,98

Светодиодный светильник серии ДСО45 Liner M

HE 840	магистральная проводка, PF=0,98
ДСО45-50-102 Liner M	IP20, 1426x68x82, расс. призм. прозрач., LED, 47 Вт, 4658 лм, 99 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, подвесной,
HE 840	магистральная проводка, PF=0,98