

# Arcturus

**Пристраиваемый, для освещения улиц**

**Степень защиты IP65**



**Описание светильника** Коррозионностойкий и ударопрочный светильник из прочного и износостойкого поликарбоната, окрашен в черный цвет.

Для использования в неблагоприятных условиях.

**Упаковка** Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

**Способ установки** Светильник предназначен для внешней установки на стены и потолок.

**Область применения** Внешнее освещение зданий и прилегающих территорий.

## Наиболее популярные модели:

**Arcturus 150 F09 — 3124 руб.; Arcturus 170 F10 — 2835 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Arcturus 150 F09	1000097	1x50 (E27)	300x260x185	2.6	70	62	Базовая модификация, применена лампа 50 Вт
Arcturus 170 F10	1000098	1x70 (E27)	300x260x185	2.6	70	85	Применена лампа 70 Вт
Arcturus 132 M50	1001856	1x32	300x260x185	2.6	70	36	Базовая модификация, применена лампа 32 Вт
Arcturus 142 M51	1001858	1x42	300x260x185	2.6	70	46	Базовая модификация, лампа 42 Вт

## Возможные дополнительные опции:

TP — встроенное устройство термозащиты

HI — металлогалогенная лампа

HS — балласт для натревых ламп

## Arcturus 170 F10

