


Scorpius

**Пристраиваемый/подвесной аварийный
Степень защиты IP42 / IP65
с опаловым рассеивателем**



Описание светильника	Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода, со степенью защиты IP42 или IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. Двусторонний поликарбонатный опаловый рассеиватель. Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах.
Область применения	Светильники аварийного освещения предназначены для освещения и сообщения необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) в случае прекращения подачи электроэнергии.

**Наиболее популярные модели: Scorpius 1P18 C07 — 2717 руб.;
Scorpius 3H18 C12 — 2814 руб.; Scorpius 3P18 C15 — 3260 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Время работы в аварийном режиме, час	Уровень защиты, IP	Режим работы	Размеры, мм	Вес, кг	Режим работы
Scorpius 1H18 C04	1000916	1x8 (T5, G5)	1	IP42	непостоянный	356x136x219	1.31	Базовая модификация
Scorpius 2H18 C05	1000920	1x8 (T5, G5)	2	IP42	непостоянный	356x136x219	1.41	Увеличено время работы в аварийном режиме в 2 часа
Scorpius 3H18 C06	1000924	1x8 (T5, G5)	3	IP42	непостоянный	356x136x219	1.45	Увеличено время работы в аварийном режиме в 3 часа
Scorpius 1P18 C07	1000918	1x8 (T5, G5)	1	IP42	постоянный	356x136x219	1.68	Базовая модификация
Scorpius 2P18 C08	1000922	1x8 (T5, G5)	2	IP42	постоянный	356x136x219	1.78	Увеличено время работы в аварийном режиме в 2 часа
Scorpius 3P18 C09	1000926	1x8 (T5, G5)	3	IP42	постоянный	356x136x219	1.84	Увеличено время работы в аварийном режиме в 3 часа
Scorpius 1H18 C10	1000917	1x8 (T5, G5)	1	IP65	непостоянный	356x136x219	1.32	Базовая модификация
Scorpius 2H18 C11	1000921	1x8 (T5, G5)	2	IP65	непостоянный	356x136x219	1.42	Увеличено время работы в аварийном режиме в 2 часа
Scorpius 3H18 C12	1000925	1x8 (T5, G5)	3	IP65	непостоянный	356x136x219	1.46	Увеличено время работы в аварийном режиме в 3 часа
Scorpius 1P18 C13	1000919	1x8 (T5, G5)	1	IP65	постоянный	356x136x219	1.69	Базовая модификация
Scorpius 2P18 C14	1000923	1x8 (T5, G5)	2	IP65	постоянный	356x136x219	1.79	Увеличено время работы в аварийном режиме в 2 часа
Scorpius 3P18 C15	1000927	1x8 (T5, G5)	3	IP65	постоянный	356x136x219	1.85	Увеличено время работы в аварийном режиме в 3 часа

Возможные дополнительные опции:

NET — светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц

CEB — светильник для подключения к центральной батарее питания

AUT — светильник с автотестированием

EMS — аварийная система освещения

MT — кнопка ручного тестирования



Выход прямо



Выход направо



Выход налево