

220V




IP 20




EL

TLC418-1


КПД=68%



Корпус с лампой Т5 (G5)



Корпус с лампой Т8 (G13)



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр из зеркально-алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, $\cos \phi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - BJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы OSRAM или Philips.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон* (с помощью дополнительного комплекта крепления).

*только для моделей TLC 218-1, 236-1, 436-1

Разрез профиля оптической системы



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу Т5 (G5) Ø 16									
TLC228-1	2x28	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC254-1	2x54	1195	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC428-1	4x28	1195	1195	595	595	82	2	1265x635x105	0,084
TLC454-1	4x54	1195	1195	595	595	82	2	1265x635x105	0,084
Под линейную люминесцентную лампу Т8 (G13) Ø 26									
TLA418-1	4x18	610	605	605	605	82	2	650x620x180	0,073
TLC218-1	2x18	610	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC236-1	2x36	1220	1195	295	295	82	1	1265x325x95	0,039
TLC418-1	4x18	610	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
TLC436-1	4x36	1220	1195	595	595	82	2	1265x325x95	0,084
Под компактную люминесцентную лампу (2G11)									
TLC436-1 L	4x36	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,04
TLC455-1 L	4x55	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,04

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)

Под линейную люминесцентную лампу Т5 (G5) Ø 16

TLC228-1	-	-	08722	-	08739	под заказ
TLC254-1	-	-	08746	-	08753	под заказ
TLC428-1	-	-	09255	-	под заказ	под заказ
TLC454-1	-	-	09279	-	09286	под заказ

Под линейную люминесцентную лампу Т8 (G13) Ø 26

TLA418-1	10324	-	10331	10850	10867	-
TLC218-1	01228	-	02522	-	-	07671
TLC236-1	01341	-	01389	02669	01761	07794
TLC418-1	10423	16845	10430	10942	14650	17569
TLC436-1	04434	-	04441	04465	04458	-

Под компактную люминесцентную лампу (2G11)

TLC436-1 L	-	-	02690	-	-	-
TLC455-1 L	-	-	02720	-	-	-

Дополнительные принадлежности

№	Изображение	Название	Код для заказа
1		Комплект крепления в потолки из гипсокартона (только для моделей TLC 218-1, 236-1, 436-1)	01860
2		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
3		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451
Информацию для заказа других ламп см. стр. 143			

Схема (варианты) установки светильников в потолок типа Армстронг

