

Scorpius LED

Пристраиваемый/подвесной аварийный
Степень защиты IP42/IP65

С опаловым рассеивателем



Описание светильника	Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной светодиодный указатель выхода, со степенью защиты IP42 или IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. Двусторонний поликарбонатный опаловый рассеиватель. Пластиковый (поликарбонатный) корпус обладает повышенной степенью защиты.
Упаковка	Основная упаковка – индивидуальная коробка.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах.
Область применения	Светильники аварийного освещения предназначены для освещения и указания направления к выходу, обозначения выхода, направления на лестницу в случае прекращения подачи электроэнергии.

Наиболее популярные модели:

Scorpius 3P G38 OP — 3889 руб.; **Scorpius 2P G43 OP — 3969 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	*Время работы в аварийном режиме, час*	*Уровень защиты, IP*	Режим работы	Размеры, мм	Вес, кг	Режим работы
Scorpius 1H G33 OP	1001642	LED	1	IP42	непостоянный	356x136x219	1,31	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Scorpius 2H G34 OP	1001643	LED	2	IP42	непостоянный	356x136x219	1,41	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Scorpius 3H G35 OP	1001644	LED	3	IP42	непостоянный	356x136x219	1,45	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа
Scorpius 1P G36 OP	1001645	LED	1	IP42	постоянный	356x136x219	1,68	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Scorpius 2P G37 OP	1001646	LED	2	IP42	постоянный	356x136x219	1,78	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Scorpius 3P G38 OP	1001647	LED	3	IP42	постоянный	356x136x219	1,84	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа
Scorpius 1H G39 OP	1001648	LED	1	IP65	непостоянный	356x136x219	1,32	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Scorpius 2H G40 OP	1001649	LED	2	IP65	непостоянный	356x136x219	1,42	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Scorpius 3H G41 OP	1001650	LED	3	IP65	непостоянный	356x136x219	1,46	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа
Scorpius 1P G42 OP	1001651	LED	1	IP65	постоянный	356x136x219	1,69	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Scorpius 2P G43 OP	1001652	LED	2	IP65	постоянный	356x136x219	1,79	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Scorpius 3P G44 OP	1001653	LED	3	IP65	постоянный	356x136x219	1,85	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа



Выход прямо



Выход направо



Выход налево

Возможные дополнительные опции:

NET — светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц

СЕВ — светильник для подключения к центральной батарее питания

AUT — светильник с автотестированием

EMS — аварийная система освещения

MT — кнопка ручного тестирования