

Pollux LED

Пристраиваемый круглый

Светодиодные модули



Описание светильника

Светильник светодиодный пристраиваемый круглый с низким профилем. Долговечный опаловый плафон из PMMA устойчив к воздействию химической среды. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света.

Оптическая система

Опаловый плафон изготовлен из PMMA.

Конструкция корпуса

Корпус выполнен из белого поликарбоната. В моделях со степенью защиты IP65 используется уплотняющая прокладка.

Упаковка

Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка.

Способ установки

Светильник предназначен для установки на любой тип потолков и стен.

Область применения

Общее освещение любых общественных и производственных помещений, идеален для освещения учебных заведений, больниц и других проектов, где требуется степень защиты IP54.

Наиболее популярные модели: Pollux LED B109 1x1000lm T857

| Артикул | Код товара для заказа | КПД, % | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Потребляемая мощность, Вт | Индекс цветопередачи | Вес, кг | Размеры, мм | Примечание |
|-----------------------------|-----------------------|--------|--------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------|-------------|------------|
| Pollux LED B109 960lm T840 | 1001588 | 35 | 960 | 4000 | 11 | >80 | 0.9 | ∅260x58 | |
| Pollux LED B109 1000lm T857 | 1001589 | 35 | 1000 | 5700 | 11 | >80 | 0.9 | ∅260x58 | |

Возможные дополнительные опции:

PC — поликарбонатный плафон

5TB — 5-ти контактная клеммная колодка

IP65 — степень защиты IP65

Pollux LED B109 1x950lm T857

