Breeze T8 LED

Встраиваемый с зеркальным параболическим растром и зеркальными поперечинами

Светодиодные лампы T8 (d=26 мм)

Описание светильника	Светильник светодиодный встраиваемый прямого света. В светильнике используется зеркальный растровый отражатель параболической формы. Светильник поставляется в комплекте с установленными 4-мя светодиодными лампами в опаловых колбах. Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	Сборный растр выполнен из высококачественного зеркального алюминия, крепится при помощи 4-х скрытых пружинных защелок.
Конструкция корпуса	Корпус выполнен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет.
Упаковка	Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Наиболее популярные модели: Breeze 411 F62 LED — 4740 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Тип лампы и цоколь	Примечание
Breeze 411 F62 LED	1000277	93	3700	5500	44	87	3.55	595x595x72	4x11 (G13)	Базовая модификация
Breeze 411 F62 LED CLR	1000278	93	3700	5500	44	87	3.55	595x595x72	4x11 (G13)	Применены лампы с прозрачным стеклом

Возможные дополнительные опции:

MAT — матовый отражатель
7CR — 7 поперечин
MBL — матовые поперечины
9CR — 9 поперечин
CLR — прозрачное стекло ламп
11CR — 11 поперечин

Breeze 411 F62 LED