Hermetic

Встраиваемый
Степень защиты IP54

Люминесцентные лампы T5 (d=16 мм)

Описание светильника	Светильник встраиваемый. Степень защиты IP54. Различные варианты рассеивателей позволяют подобрать оптимальное решение.
Упаковка	Основная упаковка - картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.
Область применения	Такие светильники часто используют для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Наиболее популярные модели:
Hermetic R 314 L97 OP — 4474 руб.; Hermetic R 414 K04 OP — 4407 руб.; Hermetic R 414 K04 PRZ —4238 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Hermetic R 314 L97 OP	1000504	3x14 (G5)	595x595x85	4.5	60	46	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 14 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 324 L98 OP	1000512	3x24 (G5)	595x595x85	4.5	60	73	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 24 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 414 K04 OP	1000515	4x14 (G5)	595x595x85	4.5	60	62	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 14 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 424 K05 OP	1000523	4x24 (G5)	595x595x85	4.5	60	97	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 24 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 228 K06 OP	1002721	2x28 (G5)	295x1195x85	4.5	60	60	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 28 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 254 K07 OP	1002722	2x54 (G5)	295x1195x85	4.5	60	116	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 54 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 328 K18 OP	1002723	3x28 (G5)	595x1195x85	8.9	60	90	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 28 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 354 K19 OP	1002724	3x54 (G5)	595x1195x85	8.9	60	174	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 54 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 428 K08 OP	1002725	4x28 (G5)	595x1195x85	9	60	120	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 28 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 454 K09 OP	1002726	4x54 (G5)	595x1195x85	9	60	232	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 54 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 235 Q27 OP	1002727	2x35 (G5)	295x1495x85	5.8	60	75	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 35 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 249 Q28 OP	1002728	2x49 (G5)	295x1495x85	5.8	60	104	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 49 Вт, опаловый рассеиватель
Hermetic R 280 Q29 OP	1002729	2x80 (G5)	295x1495x85	5.8	60	170	Применены лампы T5 (d=16мм) мощностью 80 Вт, опаловый рассеиватель

Возможные дополнительные опции:
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
PAR — двойной параболический зеркальный отражатель
MRO — зеркальный отражатель Deluxe
OP — опаловый рассеиватель
PRZ — призматический рассеиватель
MAT — матовый отражатель
GLASS — рассеиватель из закаленного стекла
SWITCHDIM - Switch DIM балласт