


# Marengo T8 LED

Встраиваемый с призматическим  
рассеивателем  
Светодиодные лампы T8 (d=26 мм)



<b>Описание светильника</b>	Светильник светодиодный встраиваемый прямого света. В светильнике используется призматический рассеиватель, имеющий высокую светопропускную способность и рассеивающий свет. Светильник поставляется в комплекте с установленными 4-мя светодиодными лампами в опаловых колбах. Обеспечивает комфортное освещение, что позволяет снизить зрительную утомляемость. Увеличенный срок службы источников света.
<b>Оптическая система</b>	Призматический рассеиватель из светотехнического поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, в стальной белой рамке со скрытыми пружинами.
<b>Конструкция корпуса</b>	Корпус выполнен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет.
<b>Упаковка</b>	Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
<b>Способ установки</b>	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.
<b>Область применения</b>	Офисы, демонстрационные залы, торговые центры, холлы.

Наиболее популярные модели: Marengo 411 F64 LED — 4740 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Тип лампы и цоколь	Примечание
Marengo 411 F64 LED	1000622	82	3700	5500	44	87	3.55	595x595x72	4x11 (G13)	Базовая модификация
Marengo 411 F64 LED CLR	1000623	82	3700	5500	44	87	3.55	595x595x72	4x11 (G13)	Применены лампы с прозрачным стеклом

**Возможные дополнительные опции:**

CLR — прозрачное стекло ламп

**Marengo 411 F64 LED**

