


Sirius LED

Встраиваемый светильник комбинированного света Светодиодные модули



Описание светильника

Светильник светодиодный встраиваемый, комбинированного света, с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные светотехнические, санитарно-гигиенические и эргономические характеристики. Обеспечивает уникальное сочетание прямого и отраженного света. Минимальные эксплуатационные расходы. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света.

Оптическая система

Светодиодные модули светильника закрыты призматическими рассеивателями, поверх которых крепится зеркальный растровый отражатель. Комбинации двух центральных ячеек с растром Премиум в форме двойной параболы и двух крайних ячеек отраженного света обеспечивает неповторимые возможности для дизайнеров, архитекторов и светотехников. Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает максимальную эффективность светильника. Зеркальная перфорированная вставка подчёркивает высокий класс оптической системы. Двойной параболический отражатель крепится в корпусе с помощью 4-х пружинных фиксаторов.

Конструкция корпуса

Корпус выполнен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет.

Упаковка

Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Наиболее популярные модели:

Sirius R LED A104 4x1000lm T857 — 6886 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Sirius R LED A104 4x1000lm T857	1000972	78	4000	5700	41	75	1.8	595x595x66	

Возможные дополнительные опции:

- EMG — аварийный блок, 1 час
- EM2 — аварийный блок, 2 часа
- EM3 — аварийный блок, 3 часа
- MAT — матовый отражатель
- MRO — отражатель Deluxe
- PMT — матовые перфорированные вставки
- MTO — матовый отражатель Deluxe
- SMS — алюминиевый корпус
- W625 — для ячейки потолка 625x625 мм

Sirius R LED A104 4x1000lm T857

