



Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система — сплошной отражатель из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными винтами. В модификации РС комплектуется защитным стеклом из прозрачного ударопрочного поликарбоната в рамке.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций $< 5\%$; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- ▶ Клеммная колодка — Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.


Область применения

- ▶ Промышленные помещения.
- ▶ Торговые площади.
- ▶ Спортивные залы.
- ▶ Складские помещения.
- ▶ Прочие помещения с высокими потолками.

Установка

Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов (коды для заказа см. "Дополнительные принадлежности").

Корпус светильника



Разрез профиля оптической системы



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в уп., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL428 R	4x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL428 R PC	4x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL454 R	4x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL454 R PC	4x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL628 R	6x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL628 R PC	6x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL654 R	6x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL654 R PC	6x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EЕI=A2	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16				
TL428 R	02324	02331	под заказ	под заказ
TL428 R PC	02430	02461	под заказ	под заказ
TL454 R	02638	02645	под заказ	под заказ
TL454 R PC	02652	02997	под заказ	под заказ
TL628 R	03895	03901	под заказ	под заказ
TL628 R PC	03918	03949	под заказ	под заказ
TL654 R	19990	11888	под заказ	под заказ
TL654 R PC	11901	11895	под заказ	под заказ

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Наименование	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2	Угловой элемент подвеса (Nх4)	01822
3	Тросовый комплект для подвеса (N+1)	01839

Информацию для заказа ламп см. стр. 143

Защитная решетка

