# **Jetta**

## Подвесной комбинированного света

## Люминесцентные лампы Т8 (d=26 мм) и T5 (d=16 мм)













Описание светильника	Светильник пристраиваемый/подвесной комбинированного света с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе. Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Зеркальный растровый отражатель изготовлен из алюминия. Растр центральной ячейки в форме двойной параболы сочетается с двумя крайними ячейками отраженного света.
Упаковка	Основная упаковка - картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков на подвесах.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

## Наиболее популярные модели:

Jetta 236 C66 HF — 4542 py6.; Jetta 254 D84 — 4622 py6.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	і Вес, кг	кпд, %	Мощность, Вт	Примечание
Jetta 328 D83	1000549	3x28 (G5)	1335x285x66	5.4	78	90	Применены лампы Т5 28 Вт
Jetta 354 D84	1000553	3x54 (G5)	1335x285x66	5.4	78	174	Применены лампы Т5 54 Вт
Jetta 335 P13	1002805	3x35 (G5)	1635x285x66	6.7	78	113	Применены лампы Т5 35 Вт
Jetta 349 P14	1002806	3x49 (G5)	1635x285x66	6.7	78	157	Применены лампы Т5 49 Вт

#### Возможные дополнительные опции:

DIМ — регулируемый ЭПРА

DALI — регулируемый ЭПРА стандарта

DALI EMG — аварийная опция, 1 час

ЕМ2 — аварийная опция, 2 часа

ЕМЗ — аварийная опция, 3 часа

HF — электронный ПРА

NCР — некомпенсированный

#### Jetta 328 D83

