

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Светильник универсальный, встраиваемый/пристраиваемый светодиодный в стальном корпусе окрашенном порошковой краской. Предназначен для общего освещения производственных, административных и жилых помещений.
- 1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
- 2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.
- 2.3 Климатическое исполнение - УХЛ4
- 2.4 Индекс цветопередачи: Ra≥80
- 2.5 Основные параметры и характеристики:

Артикул светильника	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Световой поток источников света/светильника, лм	Коэффициент пульсации	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм
MARENCO LED 4x825 A121 T840 ECO	37	IP40	3300/2475	не более 5%	4000	595x595x40

2.6 Дополнительные опции:

T840 – цветовая температура 4000 К

ICE – рассеиватель колотый лед

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

- а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (регулируемый драйвер европейского производства, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
- б) Рассеиватель. Лист призматический.

4. МОНТАЖ

- 4.1 Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
- 4.2 Установите светильник на полки подвесной системы потолка, если светильник предполагается монтировать в потолок армстронг или ему подобный.
- 4.3 Открутите винты с боковой части корпуса, снимите верхнюю часть. Прикрепите дно светильника с драйвером и светодиодными линейками к потолку, соедините верхнюю и нижнюю части, закрепите винтами., если светильник предполагается монтировать на бетонный потолок, см. инструкцию монтажа.
- 4.4 Питающие провода подсоедините к клеммной колодке, расположенной на дне светильника, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком
- 4.5 Включите питание.
- 4.6 Очистку рассеивателя светильника от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
- 6.2 Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.1

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
- 7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ