Общество с ограниченной ответственностью «БИЛАЙТ-ТРЕЙД»

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
ДБУ 01
«ТАБЛО.СИД»

ПАСПОРТ

2020 г.

Указатели световые ДБУ01 (в дальнейшем "указатели") предназначены для обозначения знакографической информации (обозначения различных сооружений, номеров домов, наименования улиц, предупреждающих надписей, рекламы и т.п.), как внутри помещений, так и снаружи. Цвет лицевой панели и содержание знакографической информации устанавливается при заказе.

Источник подсветки – высокоинтенсивные светодиоды российского или импортного производства.

Указатели выпускают нескольких типов согласно таблице 1.

Таблица 1

Тип	**Условное наименование, габаритные размеры**	Потребляемая мощность, не более, Вт	Масса, кг, не более
ДБУ 01-15-008	**"Табло.СИД" 75x350x350** **"Табло.СИД" 75x350x450**	15	4
ДБУ 01-25-009	**"Табло.СИД" 75x450x1800**	25	10
ДБУ 01-20-010	**"Табло.СИД" 75x450x600** **"Табло.СИД" 75x600x600** **"Табло.СИД" 75x350x900** **"Табло.СИД" 75x350x1200**	20	7

Примечания.1 Тип, условное наименование и габаритные размеры указываются при заказе.

2 По особому заказу допускается изготовление указателей других габаритных размеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: сеть переменного тока - ~220 В, 50 Гц.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - УХЛ 1

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80 - IP54 (указывается при заказе)

Контраст, отн. ед. от 5 до 15

Ресурс светового блока, ч - 30000

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75 - 0 I

Срок службы, лет, не менее -10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель световой - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.

ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Требования безопасности

Все работы по установке указателя производить только при отключенной сети электропитания!

Устройство указателя

Указатель имеет металлический коробчатый корпус, в верхней части которого размещается каркас светового блока с установленными на нём светодиодными платами. Блок питания закреплён на внутренней боковой части корпуса. На одной из боковых стенок корпуса установлен кабельный ввод, который предназначен для ввода трехпроводного кабеля питания. Внутри корпуса закреплена трёхконтактная колодка. Центральный контакт предназначен для подключения провода "Земля".

Ударопрочная лицевая панель с цветной плёнкой закреплена крышкой силиконовым уплотнением.

Для закрепления на монтажной поверхности имеются отверстия диаметром 7 мм.

Установка и подготовка к работе

Аккуратно достать указатель световой из упаковки.

Вывернуть винты и снять крышку и лицевую панель

Через крепежные отверстия закрепить указатель на стене.

Установить гермоввод в отверстие на боковой части корпуса. Тщательно завинтить гермоввод.

Пропустить присоединительные провода через кабельный ввод и подсоединить провода к колодке, учитывая, что провод "Земля" присоединяется к клемме, к которой подходит желто-зеленый проводник.

Установить лицевую панель на место так, затем установить крышку и закрепить её винтами.

Подать сетевое питание и проверить работоспособность указателя.

Техническое обслуживание

Периодически удалять пыль с лицевой панели указателя мягкой тканью, смоченной слабым раствором любого моющего средства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу указателя светового при соблюдении условий эксплуатации, установленных ТУ 3461-002-17597255-2014.

Гарантийный срок эксплуатации указателя светового – 12 месяцев со дня продажи.

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать вышедший из строя не по вине покупателя указатель световой в течение гарантийного срока.

Без предъявления паспорта с отметкой о дате продажи со штампом предприятия-продавца, а также при самостоятельном демонтаже потребителем части указателя светового с элементами электрической схемы претензии не принимаются.

Органом по сертификации продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», аттестат аккредитации рег.№RA.RU11AB24 выдан сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AB24. В.04726 сроком действия с 27.12.2016г по 26.12.2021г.

Органом по сертификации продукции ОС ООО «ЭкспертТест», свидетельство №НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 выдан добровольный сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067. Н.00033 сроком действия с 31.10.2017. по 30.10.2022г.

Изготовитель:

ООО «Билайт-трейд»: 119019, г. Москва, ул. Никитский бульвар, д.12, пом. II, ком. 1.

Тел.: (499) 271-70-13

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

ДБУ 01-15-008

ДБУ 01-20-010

ДБУ01-25-009 (ненужное вычеркнуть)

соответствует ТУ 3461-002-17597255-2014 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата выпуска_____