

Marengo LED 3500 A556 T840 ICE ECO

Светильник светодиодный универсальный встраиваемый/пристраиваемый/подвесной в корпусе высотой 30 мм с рассеивателем колотый лед



Описание	Встраиваемый/пристраиваемый/подвесной ультратонкий светильник с УФ-стабилизированным рассеивателем колотый лед. Полностью закрытый стальной корпус белого цвета высотой 30 мм. Светильник укомплектован драйвером. Индекс цветопередачи: Ra \geq 80%.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 5 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код Товара Для заказа	Тип лампы и цоколь	Световой поток источника света/ светильника, Lm	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marengo LED 3500 A556 T840 ICE ECO	1024014	LED	3450/2560	4000	595x595x30	1.3	39

Дополнительные опции:

EMG — аварийный блок, 1 час
SPORT – белая защитная решетка
GR - для установки в потолок Грильято
SB - установка в потолок из гипсокартона
SUSI – дополнительный комплект для подвесного варианта.