


Область применения

- Тоговые залы, магазины.
- Офисы, холлы.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы.
- Автомобильные салоны.

Конструкция

- Декоративное кольцо белого цвета.
- Оптическая система - зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеиватель - мозаичное стекло.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель, класс EEl=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEl=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций <5%. Под заказ светильник комплектуется блоком аварийного питания (БАП).
- Патроны для ламп – ВJВ.
- Клеммная колодка – Tridonic.

Корпус светильника



Установка

Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.

Характеристики модели

Модель	A, мм	D, мм	H, мм	Установочный размер, B, мм
TL08-07	240	230	86	180

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	cos φ	Тип ламп (табл. на стр. 112)	Код для заказа
TL08-07	1x13	G24d-1	> 0,85	1	12274
TL08-07 EL	1x13	G24q-1	> 0,96	-	12281
TL08-07	1x18	G24d-2	> 0,85	2	12311
TL08-07 EL	1x18	G24q-2	> 0,96	3	12328
TL08-07	1x26	G24d-3	> 0,85	4	12359
TL08-07 EL	1x26	G24q-3	> 0,96	5	12366
TL08-07 EL	1x32	GX24q-3	> 0,96	6	14018
TL08-07 EL	1x42	GX24q-4	> 0,96	7	14407
TL08-07 1xE27	1x20	E27	-	-	11956
TL08-07	2x13	G24d-1	> 0,85	1	12298
TL08-07 EL	2x13	G24q-1	> 0,96	-	12304
TL08-07	2x18	G24d-2	> 0,85	2	12335
TL08-07 EL	2x18	G24q-2	> 0,96	3	12342
TL08-07	2x26	G24d-3	> 0,85	4	12427
TL08-07 EL	2x26	G24q-3	> 0,96	5	13974
TL08-07 EL	2x32	GX24q-3	> 0,96	6	14063
TL08-07 EL	2x42	GX24q-4	> 0,96	7	14414
TL08-07 2xE27	2x20	E27	-	-	11963