


Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.


Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - растр "Классика" из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEI=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - BJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы OSRAM или Philips.

Корпус с лампой T5 (G5)



Корпус с лампой T8 (G13)




Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон* (с помощью дополнительного комплекта крепления).

*только для модели TLC218

Разрез профиля оптической системы



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TLC214	2x14	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC224	2x24	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC414	4x14	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
TLC424	4x24	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TLC218	2x18	610	595	295	295	82	2	1265x325x95	0,039
TLC418	4x18	610	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16						
TLC214	-	-	08364	-	08371	под заказ
TLC224	-	-	08388	-	08395	под заказ
TLC414	-	-	14940	-	19525	под заказ
TLC424	-	-	15350	-	19648	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26						
TLC218	04076	-	04120	-	-	07657
TLC418	10409	16838	10416	10935	17361	07893

Дополнительные принадлежности


№	Изображение	Название	Код для заказа
1		Комплект крепления в потолок из гипсокартона (только для модели TLC218)	01860
Информацию для заказа ламп см. стр. 143			

Схема (варианты) установки светильников в потолок типа Армстронг

