АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Информационное письмо

О новых светильниках АСТЗ

(изменения от 01.11.17 в прайс-лист ОАО «АСТЗ» от 16.10.17)

Информируем Вас о том, что в прайс-лист от 16.10.17 введены новые световые приборы: даунлайты ДВО20 DLD и ДВО55 DLQ, настенный ДБО06 WLR, универсальный ДСП51 Leader, ДСП15 Kosmos НТ для высоких температур +60ºС, прожектора ДО15, новые модели ДСО04-005 Magistral, ДСП04-35 Star, ДВО11 Frost Prizma, ДБО88 CDR, ДБО89 KDR. Улучшены характеристики светильников ДВО59 DLU.

1. Существенно улучшена (на 15%) световая отдача массовых светильников ДВО59 DLU с IP54/40. Световой поток самого мощного светильника **ДВО59-45-001 DLU 840** составляет 4380 лм, (97 лм/Вт).

2. Введены даунлайты **ДВО20 DLD** (круглый) и **ДВО55 DLQ** (квадратный) предназначены для общего освещения общественных зданий, торговых и вспомогательных помещений. Степень защиты IP54. Мощность, – 10/18/25 Вт, световой поток, – 1050/1980/2950 лм. Световая отдача – 105-118 лм/Вт.

Особенностью данных светильников является оптическая часть с защитным углом, обеспечивающим снижение блескости.

3. Настенный светильник настенный **ДБО06 WLR** имеет функционально-декоративное назначение, предназначен для освещения общественных помещений, холлов, вспомогательных помещений и т.п. Корпус выполнен из алюминия, рассеиватель из ударопрочного матового поликарбоната. Мощность 12 Вт, световой поток 1050 лм. световая отдача 88 лм/Вт.

4. Настенный светильник настенный **ДБО86 WM** предназначен для освещения общественных зданий, холлов, вспомогательных помещений и т.п. Имеет степень защиты IP65. Корпус и рассеиватель выполнены из ударопрочного поликарбоната. Мощность 12 Вт, световой поток 1080 лм. световая отдача 80 лм/Вт. Модификации с блоком аварийного питания на 1 час (EM1) и на 3 часа (EM3), ручной тест.

5. В ассортимент стандартных светильников **ДБО88 CDR** добавлены новые модели с индексами EM3, MW, MWR. Модели с индексом CDR EM3 имеют блок аварийного питания (3 часа, 10%), в CDR MW (MW – «microwave») встроен микроволновой датчик присутствия (дистанция срабатывания 5-7 м, угол 140º, время 30 с.). В моделях **ДБО88 CDR MWR** кроме датчика

установлен драйвер, обеспечивающий переход на номинальный (100%) из дежурного режима при появлении движущегося объекта. Сенсор MWR имеет возможности регулирования. Корпус и рассеиватель выполнены из полимера. Мощность 12/18/25 Вт, световой поток 1260/1890/2550 лм, световая отдача 102-105 лм/Вт.

Аналогичная модель **ДБО89-12-061** KDR EM3 MW 840 добавлена в ассортиментный ряд ДБО89 KDR.

6. Светильник **ДСП51 Leader** предназначенный для общего освещения производственных и общественных зданий, торговых и складских площадей с высотой потолков от 3 до 8 м. Степень защиты IP65. Корпус и рассеиватель из ударопроччного поликарбоната. Мощность – 20/40 Вт, световой поток, – 2403/4760 лм. Световая отдача – 121-131 лм/Вт. Степень защиты – IP65. Тип КСС – Д.

Модели **ДСП51-004** Leader 840 с рассеивателем из ПММА с увеличенным световым потоком могут быть рекомендованы для использования в том числе на сельскохозяйственных предприятиях.

Особенностью светильника является специальный рассеиватель с матричными оптическими элементами, обеспечивающий равномерное распределение яркости, без явно выраженных точек светодиодов.

7. Светильник **ДСП15 Kosmos HT** (HT – high temperature) предназначенный для общего освещения производственных зданий, с высокими значениями температур окружающей среды Та до +60ºС. Степень защиты IP65. Светодиоды – Nichia.

Увеличенная световая отдача – до 127-120 лм/Вт. Возможность управления по протоколу 1-10 В.

8. Прожектора **ДО15 Kosmos** имеют различные типы КСС, цветовую температуру 5000 К, степень защиты IP65, категорию размещения У1 (предназначены для улицы). В описании приведены и световые потоки (лм), и осевая сила света (кд). Световая отдача 113-119 лм/Вт. Крепление на лиру.

9. Введены новые модели **ДСО04-005** с КСС типа «Д» номинальной мощностью 35/70/140 Вт со световыми потоками 4679/8793/17586 лм, со световой отдачей 131-134 лм/Вт, с магистральной проводкой.

10. Введены универсальные **ДСП04-35** с подвесом, три типа КСС («Г», «Д» и «К»), номинальная мощность 35 Вт, световой поток 3329 лм, 114 лм/Вт. Стандартный цвет – черный (по требованию – серебристый или иной).

11. Введены новые модификации стандартных светильников: **ДВО11-003** Frost с рассивателем из призматического полимерного материала, **ДБО46 Class** с оптимизированной мощностью 19 Вт, 1550 лм, 81 лм/Вт.

Генеральный директор

ЗАО «Мордовский свет» Кудашкин Ю.В.