



COMMERCIAL

КАЧЕСТВО
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



САМАЯ БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
DOWNLIGHT В АССОРТИМЕНТЕ СТ

ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ (ГОСТ)


ПРЯМАЯ ЗАМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ ПОД КЛЛ

УДОБСТВО МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО



- 4 варианта мощности: 8/12/17/22 Вт
- 4 варианта светового потока:
800/1200/1740/2280 лм
- 4 типоразмера
- Цветовая температура:
4000K (3000K под заказ)
- CRI \geq 80
- IP40/20



	A
AVIS DL LED 8 4000K	127
AVIS DL LED 12 4000K	153
AVIS DL LED 17 4000K	177
AVIS DL LED 22 4000K	196





КОНСТРУКЦИЯ



Высококачественный драйвер

Соответствие всем требованиям ГОСТ (ЭМС, отсутствие пульсаций светового потока и пр.).

Облегченный корпус малой высоты с внешним пластиковым кольцом

Снижение нагрузки на потолок и монтаж в ограниченном запотолочном пространстве

Удобные монтажные пружины

Простая установка без использования дополнительного инструмента

1 вариант КСС - косинусная

Матовый рассеиватель из ПММА

Комфортный свет без эффекта ослепления, рассеиватель не подвержен деградации и не желтеет со временем

Степень пылевлагозащиты по оптической части – IP40


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт
AVIS DL LED 8 4000K	800	8	100
AVIS DL LED 12 4000K	1200	12	100
AVIS DL LED 17 4000K	1740	17	102
AVIS DL LED 22 4000K	2280	22	104

Код для заказа:

AVIS DL LED 8 4000K	1101600010
AVIS DL LED 12 4000K	1101600030
AVIS DL LED 17 4000K	1101600040
AVIS DL LED 22 4000K	1101600050

AVIS DL LED 8 4000K



ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

СООТВЕТСТВУЮТ
ЗАЯВЛЕННЫМ



ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ

