



НОВИНКА

DL-01 в цвете вашего проекта

Встраиваемые светильники серии DL-01 Varton™ теперь доступны для заказа в сером и черном цвете со сроком поставки до 15 дней без удорожания в цене.



Покраска в другие цвета RAL возможна по запросу со сроком до 30 дней, уточняйте подробности у менеджеров Varton™

Технические характеристики:

- ▶ Мощность 11W/16W/25W/40W
- ▶ Световой поток см. таблицу
- ▶ Цветовая температура 3000K/4000K
- ▶ Степень защиты оболочки IP54
- ▶ Размер изделия см. таблицу
- ▶ AC220-240V
- ▶ Частота сети 50Hz +/-10%
- ▶ Индекс цветопередачи Ra>82
- ▶ Коэффициент мощности ≥0,95
- ▶ Класс защиты от поражения электрическим током II
- ▶ Кп светового потока ≤5%
- ▶ Тип климатического исполнения УХЛ2
- ▶ Температурный режим от -20 до +40 градусов С
- ▶ Угол светового потока 90°
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Материал корпуса алюминий
- ▶ Тип монтажа встраиваемый
- ▶ Исполнение DALI
- ▶ Аварийное исполнение

Серия	Цветовая температура	Размер, мм	Монтажный размер, мм	Световой поток
DL-01 11 Вт	3000K	116x55	100	900 лм
DL-01 11 Вт	4000K	116x55	100	900 лм
DL-01 16 Вт	3000K	190x75	165	1300 лм
DL-01 16 Вт	4000K	190x75	165	1300 лм
DL-01 25 Вт	3000K	190x75	165	2300 лм
DL-01 25 Вт	4000K	190x75	165	2300 лм
DL-01 40 Вт	3000K	230x84	200	3600 лм
DL-01 40 Вт	4000K	230x84	200	3600 лм

Уточняйте подробности у менеджеров Varton



НОВИНКА

Артикулы для заказа:

Серый RAL7045 матовый

Артикул	Мощность	Световой поток	Размер	Монтажный размер	Цветовая температура
V1-R0-H0011-10000-4401130	11W	900 lm	116x48 mm	Ø 100 mm	3000K
V1-R0-H0011-10000-4401140	11W	900 lm	116x48 mm	Ø 100 mm	4000K
V1-R0-H0083-10000-4401630	16W	1300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	3000K
V1-R0-H0083-10000-4401640	16W	1300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	4000K
V1-R0-H0083-10000-4402530	25W	2300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	3000K
V1-R0-H0083-10000-4402540	25W	2300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	4000K
V1-R0-H0084-10000-4404030	40W	3600 lm	230x84 mm	Ø 200 mm	3000K
V1-R0-H0084-10000-4404040	40W	3600 lm	230x84 mm	Ø 200 mm	4000K

Черный RAL9005 матовый

Артикул	Мощность	Световой поток	Размер	Монтажный размер	Цветовая температура
V1-R0-T0011-10000-4401130	11W	900 lm	116x48 mm	Ø 100 mm	3000K
V1-R0-T0011-10000-4401140	11W	900 lm	116x48 mm	Ø 100 mm	4000K
V1-R0-T0083-10000-4401630	16W	1300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	3000K
V1-R0-T0083-10000-4401640	16W	1300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	4000K
V1-R0-T0083-10000-4402530	25W	2300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	3000K
V1-R0-T0083-10000-4402540	25W	2300 lm	190x75 mm	Ø 165 mm	4000K
V1-R0-T0084-10000-4404030	40W	3600 lm	230x84 mm	Ø 200 mm	3000K
V1-R0-T0084-10000-4404040	40W	3600 lm	230x84 mm	Ø 200 mm	4000K