

## ВИП

Выносной источник питания применяется для подключения светодиодных светильников серии КЕДР, доступ к которым может быть затруднен.







Выносной источник питания изготавливается на базе электрического шкафа со степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP66.



Выносной источник питания способен работать в широком диапазоне температур окружающей среды.



При помощи выносного источника питания существенно снижается вес светильников и общий вес конструкции на которой они установлены.



Выносной источник питания выполнен в вандалоустойчивом металлическом шкафу окрашенном порошковой краской.

#### ВЫНОСНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТОВЫХ УСТАНОВОК



Удаление от светильников до выносного источника 40 метров.





Информация для заказа: Артикул: LE1025 При заказе уточняйте количество подключаемых светильников и их мощность.




Применяется высококачественная электронная аппаратура



Быстродействующая плавка вставка для защиты от сильных скачков напряжения



Надежные и герметичные кабельные вводы



■ info@ledef.ru





# ВИП

### ВЫНОСНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

К одному «ВИП» можно подключить от 2-х до 10-ти светильников мощность от 100 до 200 Вт

### КОМПАНИЯ ЛЕД-ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ



ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖКХ



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

■ info@ledef.ru