Встроенные люминесцентные светильники

Omega D/I

TC-L (FSD)	2G11	36-40 Вт
T16 (FDH)	G5	24 Вт
EN 60598		
Для аварийных светильников	EN 605982,22	

Электрооборудование класса I

IP20

Встроенные модульные светильники с электронным ПРА в ассортименте; сочетают в себе функции светильника прямого и отраженного света. Подходят для подвесных потолков с шириной подвесной системы 15 и 24 мм. Поставляются в комплекте с лампами.

Описание	Код Ilcos	Цоколь	Вес (кг)	Код Ilcos
Omega D/I				
OMEGA DI 2x36 Вт TC-L CP OP LI840	FSD	2G11	4,4	96229457
OMEGA DI 2x36 Вт TC-L CP MP LI840	FSD	2G11	4,6	96229460
OMEGA DI 2x24 Вт T16 HF OP LI840	FDH	G5	4,2	96229459
OMEGA DI 2x24 Вт T16 HF MP LI840	FDH	G5	5,0	96229462
OMEGA DI 2x24 Вт T16 HF DMB LI840	FDH	G5	4,5	96229464
OMEGA DI 2x40 Вт TC-L HF OP LI840	FSD	2G11	4,2	96229458
OMEGA DI 2x40 Вт TC-L HF MP LI840	FSD	2G11	5,0	96229461
OMEGA DI 2x40 Вт TC-L HF DMB LI840	FSD	2G11	5,0	96229463
Omega D/I, аварийный				
OMEGA DI 2x24 Вт T16 HF E3 OP LI840	FDH	G5	5,7	96229466
OMEGA DI 2x24 Вт TC-L HF E3 DMB LI840	FDH	G5	6,0	96229468
OMEGA DI 2x40 Вт TC-L HF E3 OP LI840	FSD	2G11	5,7	96229465
OMEGA DI 2x40 Вт TC-L HF E3 DMB LI840	FSD	2G11	6,5	96229467

OP – Опаловый
DMB – Параболический отражатель, параболическая зеркальная решетка
LI840 – В комплект входят лампы, цветность 840