


ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLB (High Bay LED)











Область применения

- ■Производственные и промышленные помещения
- ■Склады, ангары
- •Спортивные сооружения, другие помещения с высоким потолком

Установка


- ■Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса
- ■Управление 1-10B, DALI (опция)
- Возможность комплектования аварийным блоком на 1 час или 3 часа (опция)


Конструкция


- ■Корпус алюминиевый литой радиатор, окрашен порошковой краской
- ■Оптическая система –стеклянные линзы (отражатель под заказ)
- ■Источник питания (драйвер) VS, Helvar, Philips
- Матрица COB (Chip-on-Board LED) Citizen, VS, CREE или аналогичные
- •Цветовая температура светодиодов 5000 К
- •Индекс цветопередачи CRI 70+
- •Степень защиты ІР65
- •Класс защиты I

Угол излучения светильника









Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес не более, кг
TLB101	34	5050	
TLB102	51	7450	
TLB103	69	9770	3,8
TLB104	86	11700	
TLB105	108	14100	

^{*} В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик , актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru