

Светодиодные светильники для спортивных помещений



Корпус

- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски
- ▶ Защищен металлической сеткой

Монтаж

- ▶ Монтируется на ровную поверхность


Упаковка

- ▶ Решетка поставляется отдельно


Применение

- ▶ Для спортивных помещений, где требуется защита светильника от попадания спортивного снаряда

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
Корпус	V-01-274-036-4100K	4x9W=36W	4100K	3400Lm
	V-01-273-036-6500K	4x9W=36W	6500K	3800Lm
Рассеиватель (комплектуется отдельно)	V-05-012	Призма стандарт		
	V-05-112	Опал		
	V-05-212	Пин спот		
	V-05-412	Колотый лед		
	V-05-512	Микропризма		



V-01-273-036-6500K



- ▶ Светодиодные модули Varton 3528 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер Varton 40W
- ▶ Размер 1195x200x65 мм (с решеткой)
- ▶ Цветопередача 80-92 Ra
- ▶ Температурный режим от -20°C до +50°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50-60Hz
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP20
- ▶ Размер упаковки светильника 1235x200x60 мм
- ▶ Размер упаковки рассеивателя (2 шт.) 1205x190x18 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 1 %
- ▶ PF ≥ 0,96

