Star

Пристраиваемый пластмассовый
Степень защиты IP40

Люминесцентные лампы T8 (d=26 мм)

IP40 230V 50Hz T8 G13

Описание светильника	Люминесцентный светильник с узким современным профилем. Отвечает строгим требованиям образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. Рассеиватель выполнен из штампованного PMMA. Материал обладает высокой прозрачностью, атмосферостойкостью и стойкостью к УФ-излучению. Белый цвет корпуса.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на один светильник. Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.
Область применения	Подходит для применения в больницах, учебных заведениях, а также в других областях.

Наиболее популярные модели: Star 236 O01 PRZ — 1361 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Star 236 O01 PRZ	1000992	2x36 (G13)	1250x155x65	3	71	84	Базовая модификация
Star 236 O01 PRZ HF	1001793	2x36 (G13)	1250x155x65	2.1	71	71	Применен электронный баласт

Возможные дополнительные опции:

PRZ — призматический рассеиватель
OP — опаловый рассеиватель
HF — электронный ПРА
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
SPORT — белая защитная сетка