Coma

Пластиковый с призматическим рассеивателем для подсветки зеркал

Люминесцентная лампа T8 (d=26 мм)

IP40 230V 50Hz T5 G5 F

Описание светильника	Светильник с призматическим рассеивателем из PMMA. Белый алюминиевый корпус и термопластиковые крышки по бокам. На передней стороне светильника – две розетки и выключатель.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.
Область применения	Идеально подходит для подсветки зеркал в отелях, раздевалках и других подобных помещений.

Наиболее популярные модели: Coma 118 Q35

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Coma 118 Q35	1002915	1x18 (G13)	765x65x85	1.2	61	26	Базовая модификация
Coma 130 Q36	1002916	1x30 (G13)	1060x65x85	1.6	61	36	Применена лампа 30 Вт
Coma 136 Q37	1002917	1x36 (G13)	1365x65x85	2	61	42	Применена лампа 38 Вт

Возможные дополнительные опции:

HF — электронный ПРА
DIM — регулируемый ЭПРА
SWITCHDIM — Switch DIM балласт
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI